

n=2900 rpm

جدول ارتفاع بر حسب آبدهی

آبدهی / Capacity (m <sup>3</sup> /h)					ارتفاع فلکه بسته	موتور Motor (kW)	پمپ Pump
30	25	20**	15				
ارتفاع / Head (m)							
24	29	32	35	40	3.7	233/2	
37	43	49	52	60	5.5	233/3	
46	55	63	69	80	7.5	233/4	
59	71	81	86	100	9.2	233/5	
72	84	96	104	120	11	233/6	
83	100	113	122	139	13	233/7	
94	113	128	138	158	15	233/8	
106	128	145	157	179	18.5	233/9	
117	141	160	172	200	18.5	233/10	
130	156	176	190	219	18.5	233/11	
141	170	192	207	239	22	233/12	
152	183	208	224	259	24.5	233/13	
165	198	224	241.5	279	24.5	233/14	
178	214	242	261	298	30	233/15	
188.5	228	256	278.5	317	30	233/16	
200.5	240.5	272	293	337	30	233/17	
212	254.5	288	310.5	357	37	233/18	
224	268.5	304	327.5	377	37	233/19	
237	285	323	348	397	37	233/20	
247.5	297	336	361.5	416.5	37	233/21	

\*\* It is recommended duty point selected near best efficiency point.

\*\* توصیه می شود نقطه کار پمپ نزدیک به نقطه ماکزیمم راندمان باشد.

جدول ابعاد

* قطر نامی سوپاپ Check Valve	* وزن کل Total Weight (kg)	* ابعاد / Dimentions				* توان نامی / Nom.Power		موتور Motor	پمپ Pump		
		قطر لوله Pipe.Dia (In)	قطر چاه Well.Dia (In)	طول کلی Total Length (mm)		HP	kW				
رزه‌ای ۳ اینچ / 3" Threaded	92	3	10	1420		5	3.7	6E	233/2		
	105	3	10	1560		7.5	5.5	6E	233/3		
	116	3	10	1680		10	7.5	6E	233/4		
	141	3	10	1665		12.5	9.2	7A	233/5		
	157	3	10	1800		15	11	7A	233/6		
	169	3	10	1895		18	13	7A	233/7		
	181	3	10	2015		20	15	7A	233/8		
	202	3	10	2150		25	18.5	7A	233/9		
	208	3	10	2210		25	18.5	7A	233/10		
	214	3	10	2265		25	18.5	7A	233/11		
	226	3	10	2375		30	22	7A	233/12		
	306	3	12	2495		33	24.5	9A	233/13		
	312	3	12	2555		33	24.5	9A	233/14		
	327	333	3	12	2770	2740	41	30	9B	9A	233/15
	333	339	3	12	2825	2795	41	30	9B	9A	233/16
	339	345	3	12	2880	2850	41	30	9B	9A	233/17
	356	373	3	12	3090	3010	50	37	9B	9A	233/18
	362	379	3	12	3150	3070	50	37	9B	9A	233/19
	368	385	3	12	3205	3125	50	37	9B	9A	233/20
	374	391	3	12	3265	3180	50	37	9B	9A	233/21

\* Ref to page 53

\* رجوع شود به صفحه ۵۳