

n=2900 rpm

جدول ارتفاع بر حسب آبدهی

Capacity / آبدهی (m ³ /h)								موتور Motor (kW)	پمپ Pump
50	45	40**	35	30	25	20	ارتفاع فلکه بسته		
Head / ارتفاع (m)									
8.3	10.5	12	14	15	16	17	20	3.7	271/2
13	15.5	17.5	20	22	23	25	29.5	3.7	271/3
17	21	25	28	30	32	33	39.5	5.5	271/4
22	26	31	34	38	40	43	49.5	5.5	271/5
26	31	37	42	45	48	50	59	7.5	271/6
30	37	43	49	52	56	59	69	7.5	271/7
34	42	49	55	60	64	67	79	9.2	271/8
38	47	54	61	66	71	75	89	9.2	271/9
43	52	62	70	76	80	84	99	11	271/10
47	58	66	75	81	87	92	108	11	271/11
52	64	72	82	88	95	101	120	13	271/12
56	69	78	89	96	103	108	130	13	271/13
61	75	84	96	103	111	117	140	15	271/14

جدول ابعاد

قطر نامی سوپاپ Check Valve	وزن کل Total Weight (kg)	Dimensions / ابعاد*			Nom.Power / توان نامی*		موتور Motor	پمپ Pump
		قطر لوله Pipe.Dia (In)	قطر چاه Well.Dia (In)	طول کلی Total Length (mm)	HP	kW		
رزوهای ۳ اینچ / Threaded 3"	75	4	8	1370	5	3.7	6E	271/2
	80	4	8	1480	5	3.7	6E	271/3
	92	4	8	1670	7.5	5.5	6E	271/4
	97	4	8	1780	7.5	5.5	6E	271/5
	107	4	8	1955	10	7.5	6E	271/6
	112	4	8	2065	10	7.5	6E	271/7
	136	4	10	2100	12.5	9.2	7A	271/8
	141	4	10	2210	12.5	9.2	7A	271/9
	156	4	10	2395	15	11	7A	271/10
	161	4	10	2505	15	11	7A	271/11
	178	4	10	2655	18	13	7A	271/12
	183	4	10	2765	18	13	7A	271/13
194	4	10	2935	20	15	7A	271/14	

* Ref to page 53

* رجوع شود به صفحه ۵۳

** It is recommended duty point selected near best efficiency point.

** توصیه می شود نقطه کار پمپ نزدیک به نقطه ماکزیمم راندمان باشد.