

الکتروپمپ های استیل بشقابی دیزل ساز سری DSS

دهانه خروجی (اینج)	دهانه ورودی (اینج)	حداکثر آیدهی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		نوع پمپ	مدل
				KW	HP		
1"	1 ¼"	7/2	18	0/55	0/75	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 70/05 M
1"	1 ¼"	7/2	18	0/55	0/75	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 70/05 T
1"	1 ¼"	7/2	22	0/75	1	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 70/07 M
1"	1 ¼"	7/2	22	0/75	1	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 70/07 T
1"	1 ¼"	9	34	1/1	1/5	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 120/11 M
1"	1 ¼"	9	34	1/1	1/5	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 120/11 T
1"	1 ¼"	9	40	1/5	2	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 120/15 M
1"	1 ¼"	9	40	1/5	2	الکتروپمپ بشقابی استیل دیزل ساز	DSS 120/15 T



* جنس پروانه و بدنه استیل میباشد

* بازه درجه حرارت سیال $-10^{\circ}C - +70^{\circ}C$

: علامت اختصاری پمپ های تکفارز M و سه فاز T